
Deluxe Mast

Komfort und Eleganz



Deluxe Mast

Komfort und Eleganz



Deluxe Mast



Deluxe Mast

Der Deluxe Mast erfüllt höchste Ansprüche und ist der traditionelle Mast für den Garten und vor dem Einfamilienhaus. Bedienungsfreundlichkeit, Repräsentation und Unverwüstlichkeit sind seine herausragenden Merkmale.

Die Masten werden in den Gössen von 5 bis 12 m und in 1- bzw. 2-teiliger Ausführung geliefert. Die Mastabdeckung besteht aus einer formschönen Aluminium-Gusskappe oder Aluminiumzwiebel. Die Seilführung läuft über Umlenkrollen und die Fahne kann durch lösen und feststellen des Seilspan-

ners problemlos gehisst bzw. eingeholt werden - auf Wunsch mit abschliessbarem Seilaussteller lieferbar. Die Fahne wird an der mitgelieferten Seilverbindungsbride und dem Fahnenhalter befestigt. Das Wechseln der Fahne kann von Hand und ohne Werkzeug ausgeführt werden. Der Deluxe Mast wird mit einem Bodenrohr (bis 8 m) oder mit einer Bodenhülse mit Zentrierring im Boden verankert. Die Bodenhülse bietet zudem den Vorteil, dass zu einem späteren Zeitpunkt problemlos ein anderer Mastdurchmesser eingesetzt werden kann.

Technische Daten: Deluxe Mast

Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
5 m	1-teilig	60 oder 80 mm	5,5 bzw. 10 kg	5,0 - 5,5 m
	2-teilig	60/60 mm oder 80/60 mm	6,0 bzw. 8,5 kg	3,0 m
6 m	1-teilig	60 oder 80 mm	6,5 bzw. 12 kg	6,0 - 6,5 m
	2-teilig	60/60 mm oder 80/60 mm	7,0 bzw. 10 kg	3,5 m
7 m	1-teilig	80 mm	13,6 kg	7,0 - 7,5 m
	2-teilig	80/60 mm	11,5 kg	4,5 m
8 m	2-teilig	80/60 mm oder 100/80 mm	12,8 bzw. 19,5 kg	4,5 m
9 m	2-teilig	101/80 mm	22,0 kg	6,0 m
10 m	2-teilig	101/80 mm	24,2 kg	6,0 m
11 m	2-teilig	101/80 mm	25,9 kg	6,0 m
12 m	2-teilig	101/80 mm	28,6 kg	6,5 m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.

Wartung:

Der Mast braucht keine Wartung. Verschleiss- und Kleinteile müssen nur alle paar Jahre ersetzt werden.

Bemerkungen:

Es hat sich als Vorteil erwiesen, die Fahne nicht an beiden Enden am Seil zu fixieren. Sie kann oben an der Seilverbindungsbride und unten am Fahnenhalter, der lose am Seil ist, eingehängt werden. Somit kann die Fahne im Wind steigen und fallen und vermindert den Segeleffekt. Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden.

Für exponierte Lagen ist dieser Mast auf Wunsch auch mit einer Stahlseilhissvorrichtung erhältlich.